

Αγγλικός όρος: thermal shield

139 **bouffée (de neutrons)** υπερπαραγωγή νετρονίων

Στην κινητική των αντιδραστήρων: απότομος πολλαπλασιασμός του αριθμού των νετρονίων μετά από ταχεία και μη ελεγχόμενη αύξηση της αντιδραστικότητας.

Βλέπε επίσης: *salve (de neutrons)*

140 **caloporteur** ψυκτικό υγρό

Χαρακτηριστικό που δίνεται στο ρευστό που κυκλοφορεί μέσα στην καρδιά ενός πυρηνικού αντιδραστήρα και που σκοπό έχει την απομάκρυνση της θερμότητας.

Αγγλικός όρος: coolant

141 **charge en ouvre** κατακρατούμενο φορτίο

Γενικός όρος που ορίζει την ποσότητα ενός υλικού σε φάση επεξεργασίας, η οποία κατακρατείται μέσα σε μια εγκατάσταση, επί παραδείγματι σε εγκατάσταση αποχωρισμού των ισοτόπων.

Αγγλικός όρος: hold-up

142 **chaussette** σωληνοειδής οδηγός

Σωλήνας κλειστός στη μία του άκρη, που χρησιμεύει στο να περικλείει τους μοχλούς ελέγχου, τους μηχανισμούς πειραματισμού ή άλλους μηχανισμούς του αντιδραστήρα.

Αγγλικός όρος: thimble

143 **chouquage** ταλάντωση βρασμού

Σε αντιδραστήρα ζέοντος ύδατος, μη ελεγχόμενες ταλαντώσεις στην ατμοποίηση του νερού, που προκαλούν ταλαντώσεις της ισχύος. Σε μερικές περιπτώσεις το φαινόμενο αυτό