

κή την ορθογώνια προβολή της διεύθυνσης σκοπεύσεως πάνω στην δεύτερη έδρα της εν λόγω διέδρου γωνίας.

– Για την πρώτη μεταξύ $-29,2^\circ$ και $28,9^\circ$ για το όργανο HRV-1 και μεταξύ $-28,9^\circ$ και $29,2^\circ$ για το όργανο HRV-2.

– Για τη δεύτερη, η σταθερή τιμή $-0,53^\circ$ ως προς τον πολυφασματικό τρόπο (τρόπος XS) από $+0,53^\circ$ ως προς τον παγχρωματικό τρόπο (τρόπος P).

Αγγλοαμερικανικός όρος: SPOT look angles

8 **angle d' incidence** γωνία προσπτώσεως

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/ Δορυφόρος SPOT

Γωνία, με κορυφή ένα σημείο του εδάφους, μεταξύ της καθέτου και της διεύθυνσης του δορυφόρου.

Σημείωση: 1. Για τον SPOT, στον καθοδικό κόμβο, η γωνία αυτή είναι εξ ορισμού θετική, αν ο δορυφόρος βρίσκεται δυτικά του σημείου σκοπεύσεως κατά την στιγμή λήψεως της εικόνας και αρνητική, αν ο δορυφόρος βρίσκεται ανατολικά του σημείου σκοπεύσεως.

2. Η γωνία προσπτώσεως λαμβάνεται σε σχέση με το κέντρο της σκηνης SPOT.

Αγγλοαμερικανικός όρος: angle of incidence

9 **angle d' inclinaison** γωνία κλίσεως

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Γωνία που σχηματίζει η κάθετος στην πλατφόρμα με τον κύριο άξονα του συλλέκτη.

Σημείωση: Στην περίπτωση του ραντάρ κύριος άξονας είναι ο άξονας της δέσμης ραντάρ και ο όρος «γωνία κλίσεως» είναι συνώνυμος με τον όρο «γωνία ακτινοβολίας».

Βλέπε επίσης: angle de dépression

Αγγλοαμερικανικός όρος: angle of tilt, tilt angle

10 **angle d' irradiation** γωνία ακτινοβολίας

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/ Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Γωνία που ορίζεται από την κάθετο στην πλατφόρμα και τον κύριο άξονα της δέσμης ραντάρ.

Σημείωση: Αυτή η γωνία είναι συμπληρωματική της γωνίας αποκλίσεως (dépression).

Βλέπε επίσης: angle d' inclinaison

Αγγλοαμερικανικός όρος: illumination angle