

32 **couverture sous angle prédéterminé** κάλυψη υπό προκαθορισμένη γωνία

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση / Δορυφόρος SPOT

Κάλυψη που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια ενός ή πολλών διαβάσεων που αντιστοιχούν σε μια εκ των προτέρων καθορισμένη γωνία λήψεως.

Σημείωση: Για τον SPOT πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο γωνίες λήψεως (εικόνας), προκαθορισμένες στην περίπτωση των καλύψεων καθέτως ή πλαγίως, χρησιμοποιώντας την διαμόρφωση με δίδυμα όργανα.

33 **délectabilité** ανιχνευτικότητα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

1. Ονομασία που δίνεται στην ονομαστική επιδεξιότητα ενός οργάνου ή ενός συστήματος λήψεως, στο να εμφανίσουν τη μικρότερη ποσότητα, που συχνά ονομάζεται «κατώφλιον», ενός δεδομένου μεγέθους.
2. Ικανότητα του ιδίου του οργάνου ή του ιδίου του συστήματος λήψεως υποκειμένη στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί στο να καθιστά εμφανή αντικείμενα, των οποίων η ονομαστική ανιχνευτικότητα δεν επιτρέπει να γίνουν αυτά διακριτά.

Σημείωση: Μόνο τα γεωμετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά του οργάνου ή του υπό θεώρηση συστήματος λήψεως γενικά δεν αρκούν για να καθορίσουν την ανιχνευτικότητα. Τοπικά φαινόμενα αντιθέσεων ιδίως εντός της στοιχειώδους κηλίδας («tache»), πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στην περίπτωση της εν λόγω ανιχνευτικότητας.

Βλέπε επίσης: pixel, résolution

Αγγλοαμερικανικός όρος: detectability

34 **détecteur** ανιχνευτής

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Ατσθητή συνιστώσα του συλλέκτη.

Σημείωση: 1. Στην περίπτωση της φωτογραφίας, τα φωτοευαίσθητα στοιχεία του γαλακτώματος της πλάκας παίζουν το ρόλο του ανιχνευτή.