

32 **couverture sous angle prédéterminé** κάλυψη υπό προκαθορισμένη γωνία

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση / Δορυφόρος SPOT

Κάλυψη που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια ενός ή πολλών διαβάσεων που αντιστοιχούν σε μια εκ των προτέρων καθορισμένη γωνία λήψεως.

Σημείωση: Για τον SPOT πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο γωνίες λήψεως (εικόνας), προκαθορισμένες στην περίπτωση των καλύψεων καθέτως ή πλαγίως, χρησιμοποιώντας την διαμόρφωση με δίδυμα όργανα.

33 **délectabilité** ανιχνευτικότητα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

1. Ονομασία που δίνεται στην ονομαστική επιδεξιότητα ενός οργάνου ή ενός συστήματος λήψεως, στο να εμφανίσουν τη μικρότερη ποσότητα, που συχνά ονομάζεται «κατώφλιον», ενός δεδομένου μεγέθους.
2. Ικανότητα του ιδίου του οργάνου ή του ιδίου του συστήματος λήψεως υποκειμένη στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί στο να καθιστά εμφανή αντικείμενα, των οποίων η ονομαστική ανιχνευτικότητα δεν επιτρέπει να γίνουν αυτά διακριτά.

Σημείωση: Μόνο τα γεωμετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά του οργάνου ή του υπό θεώρηση συστήματος λήψεως γενικά δεν αρκούν για να καθορίσουν την ανιχνευτικότητα. Τοπικά φαινόμενα αντιθέσεων ιδίως εντός της στοιχειώδους κηλίδας («tache»), πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στην περίπτωση της εν λόγω ανιχνευτικότητας.

Βλέπε επίσης: pixel, résolution

Αγγλοαμερικανικός όρος: detectability

34 **détecteur** ανιχνευτής

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Ατσθητή συνιστώσα του συλλέκτη.

Σημείωση: 1. Στην περίπτωση της φωτογραφίας, τα φωτοευαίσθητα στοιχεία του γαλακτώματος της πλάκας παίζουν το ρόλο του ανιχνευτή.

2. Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις ο όρος ανιχνευτικό κύτταρο μπορεί να θεωρηθεί ως συνώνυμος του ανιχνευτή.

Αγγλοαμερικανικός όρος: detector

détection et télémétrie par la lumière βλ. lidar

35 **déversement en radar** απόκλιση σε ραντάρ

Βραχυγραφία: déversement-radar

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Συνώνυμο: rabattement-radar

Αναπαράσταση του αποτελέσματος μιας προσέγγισης σε μια ρανταρογραφία.

Βλέπε επίσης: ombre de radar

Αγγλοαμερικανικός όρος: radar layover

déversement-radar βλ. déversement en radar

diagramme d'antenne βλ. diagramme de gain d'antenne

36 **diagramme de gain d'antenne** διάγραμμα βελτιωτικής συμβολής της κεραίας

Βραχυγραφία: diagramme d'antenne

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Γραφική, επίπεδη και βελτιωμένη αναπαράσταση λόγω διευθύνσεως της κεραίας.

Σημείωση: 1. Γενικά αυτή η αναπαράσταση γίνεται σύμφωνα με τα κύρια στοιχεία που μας δίνουν οι κύριες τομές.

2. Συμβατικά είναι δυνατόν να καθορίσουμε τα εύρη αυτού του διαγράμματος κέρδους, είτε σαν κέρδος της ισοδυναμίου και ισοτρόπου κεραίας, είτε σαν μέγιστη τιμή του κέρδους που λαμβάνεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μιλούμε για σχετικό διάγραμμα.

Βλέπε επίσης: lobe d'antenne

Αγγλοαμερικανικός όρος: antenna pattern