

37 direction de visée κατεύθυνση σκοπεύσεως

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Κατεύθυνση της ευθείας που ενώνει το δορυφόρο, με ένα οποιοδήποτε στοιχείο της γραμμής σαρώματος κατά την ανίχνευση.

Αγγλοαμερικανικός όρος: look direction

38 distance ambiguë αβέβαιη (αμφίβολη) απόσταση

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερσυχνοτήτων

Η απόσταση που προκύπτει από μία πρόχειρη μέτρηση παρουσιάζει αβεβαιότητα όσον αφορά την πραγματική της τιμή.

Σημείωση: Οι αβεβαιότητες όσον αφορά την απόσταση παρατηρούνται συχνές στη χρήση του ραντάρ με πλαγία σκόπευση.

Βλέπε επίσης: distance-temps, image dystopographique, image mé-distancée

Αγγλοαμερικανικός όρος: range ambiguity

39 distance proximale au sol απόσταση προσεγγίσεως του εδάφους

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Η απόσταση σε δεδομένη στιγμή που χωρίζει το χαμηλότερο σημείο του πομπού, από το σημείο της εγγύτερης φερομένης ευθείας, που προκύπτει από τις αποστάσεις-χρόνος μεταξύ των δύο σημείων.

Βλέπε επίσης: portée distale

Αγγλοαμερικανικός όρος: delay ground distance
delay ground range

40 distance-temps απόσταση-χρόνος (διαγώνιος απόσταση)

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Η απόσταση που διατρέχει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μεταξύ του ενεργητικού συλλέκτη και του στόχου, και η οποία προκύπτει από τη μέτρηση του χρόνου διαδρομής.

Βλέπε επίσης: distance-temps au sol

Αγγλοαμερικανικός όρος: slant range

