

τροπή ενός αναλογικού σήματος, με δειγματοληψία, κβαντοποίηση και κωδικοποίηση.

Σημείωση: Το σήμα MIC είναι αρκτικόλεξο που προκύπτει από τις λέξεις modulation, impulsion και codage.

Αγγλοαμερικανικός όρος: PCM image (= Pulse Code Modulation)

83 **image multicapteur** *εικόνα από πολλαπλούς δέκτες*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Εικόνα που λαμβάνεται από δεδομένα εικόνας της ίδιας ζώνης, που προέρχονται από πολλούς συλλέκτες.

Βλέπε επίσης: image multidade, image multisatellite

Αγγλοαμερικανικός όρος: multisensor image

84 **image multidade** *εικόνα πολλαπλών χρονικών δεδομένων*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Συνώνυμο: image diachronique

Εικόνα που προέρχεται από μία επεξεργασία δεδομένων που προέκυψαν με τηλεανίχνευση, και που ελήφθησαν στην ίδια σκηνή σε ημέρες και σε εποχές διαφορετικές.

Σημείωση: Οι λήψεις δεν έχουν υποχρεωτικά γίνει από τους ίδιους συλλέκτες.

Βλέπε επίσης: image chronoséquentielle

Αγγλοαμερικανικός όρος: multidade image, multitemporal image

85 **image multisatellite** *πολυδορυφορική εικόνα*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Η εικόνα που προκύπτει από δεδομένα που έχουν ληφθεί στην ίδια ζώνη και που προέρχονται από πολλούς δορυφόρους.

Σημείωση: Μια εικόνα πολυδορυφορική είναι επίσης υποχρεωτικά και εικόνα από πολλά δεδομένα αλλά τα αποτελέσματα διαφέρουν.

Βλέπε επίσης: image multicapteur

Αγγλοαμερικανικός όρος: multisatellite image

image passe-bas βλ. image filtrée passe-bas

image passe-haut βλ. image filtrée passe-haut

image photographique βλ. image