

2. Κατ' επέκταση, το «σκηνικό» SPOT σημαίνει επίσης, είτε την αναπαράσταση των δεδομένων σε ψηφιακή οπτικοποιημένη μορφή –μετά την επεξεργασία των πρωτογενών αυτών δεδομένων– είτε την ζώνη στο έδαφος που αντιστοιχεί σε αυτά τα δεδομένα. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την καθιέρωση του θεατρικού όρου «σκηνικό» και στη Δορυφορική Τηλεανίχνευση. Η αναπαράσταση ενός θεατρικού έργου συμπίπτει μετά τις πρόβες με την οπτικοποίηση των δεδομένων του SPOT μετά από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων.

Σημείωση: Ο αριθμός των γραμμών-εικόνων εξαρτάται από τον βαθμό επεξεργασίας που εφαρμόστηκε στα δεδομένα.

Βλέπε επίσης: SPOT

Αγγλοαμερικανικός όρος: SPOT scene

168 **section efficace du diagramme de gain** *περιοχή του διαγράμματος ενδεικτική της ωφελίμου αποδόσεως*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Συνώνυμο: section efficace en radar

Το γινόμενο του φαινομένου εμβαδού του στόχου κατά την διεύθυνση της δέσμης επί την ωφέλιμο απόδοση θεωρουμένου ως συσκευή ακτινοβολίας κατ' αυτή την κατεύθυνση.

Αγγλοαμερικανικός όρος: radar cross section

section efficace en radar βλ. section efficace du diagramme de gain

169 **segment de données** *τμήμα του συνόλου των δεδομένων*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Σειρά δεδομένων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι μέθοδοι λήψεως εικόνας του δορυφόρου μένουν τύποις αμετάβλητοι.

Βλέπε επίσης: intersegment de données, segment de données HRV

170 **segment de données HRV** *τμήμα δεδομένων HRV*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Δορυφόρος SPOT

Για τον SPOT 1 και 2 σειρά δεδομένων που ελήφθησαν από ένα κανάλι δεδομένων HRV κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστή-

ματος κατά το οποίο το ωφέλιμο φορτίο του δορυφόρου δεν υφίσταται αλλαγές των παραμέτρων λειτουργίας, δηλαδή της θέσης καθενός από τα δύο κάτοπτρα αλλαγής σκοπεύσεως του φασματικού τρόπου κάθε οργάνου, των ωφελίμων αποδόσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μέθοδο.

Σημείωση: Τα δύο τμήματα δεδομένων HRV, που προκύπτουν συγχρόνως από τον SPOT, περιλαμβάνουν και τα βοηθητικά δεδομένα SPOT, που αντιστοιχούν σ' αυτά.

Βλέπε επίσης: segment de données

171 **segment géographique** γεωγραφικά τμήματα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

1. Η παρατηρηθείσα ζώνη η οποία αντιστοιχεί σε ένα τμήμα δεδομένων.
2. Κατ' επέκταση η αναπαράστασή της υπό μορφή αναλογική ή ψηφιακή.

Βλέπε επίσης: intersegment géographique

172 **seuillage** διαβάθμιση κατωτέρων ορίων

Τομέας: Τηλεανίχνευση

Ενεργοποίηση μεθόδων διαβαθμίσεως κατωτέρων ορίων των δεδομένων.

Αγγλοαμερικανικός όρος: thresholding

173 **seuiller** διαβαθμίζω κατώτερα όρια

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Καθορισμός και τοποθέτηση οριακών τιμών με σκοπό να χωρισθούν τα δεδομένα σε ομάδες.

Σημείωση: Οι οριακές αυτές τιμές είναι συχνά ραδιομετρικές τιμές ή συναρτήσεις αυτών ανάλογες, όπως είναι τα πηλίκά αυτών.

Βλέπε επίσης: seuillage

Αγγλοαμερικανικός όρος: to threshold

174 **signal second** δεύτερο σήμα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)