

ματος κατά το οποίο το ωφέλιμο φορτίο του δορυφόρου δεν υφίσταται αλλαγές των παραμέτρων λειτουργίας, δηλαδή της θέσης καθενός από τα δύο κάτοπτρα αλλαγής σκοπεύσεως του φασματικού τρόπου κάθε οργάνου, των ωφελίμων αποδόσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μέθοδο.

Σημείωση: Τα δύο τμήματα δεδομένων HRV, που προκύπτουν συγχρόνως από τον SPOT, περιλαμβάνουν και τα βοηθητικά δεδομένα SPOT, που αντιστοιχούν σ' αυτά.

Βλέπε επίσης: segment de données

171 **segment géographique** γεωγραφικά τμήματα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

1. Η παρατηρηθείσα ζώνη η οποία αντιστοιχεί σε ένα τμήμα δεδομένων.
2. Κατ' επέκταση η αναπαράστασή της υπό μορφή αναλογική ή ψηφιακή.

Βλέπε επίσης: intersegment géographique

172 **seuillage** διαβάθμιση κατωτέρων ορίων

Τομέας: Τηλεανίχνευση

Ενεργοποίηση μεθόδων διαβαθμίσεως κατωτέρων ορίων των δεδομένων.

Αγγλοαμερικανικός όρος: thresholding

173 **seuiller** διαβαθμίζω κατώτερα όρια

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Καθορισμός και τοποθέτηση οριακών τιμών με σκοπό να χωρισθούν τα δεδομένα σε ομάδες.

Σημείωση: Οι οριακές αυτές τιμές είναι συχνά ραδιομετρικές τιμές ή συναρτήσεις αυτών ανάλογες, όπως είναι τα πηλίκά αυτών.

Βλέπε επίσης: seuillage

Αγγλοαμερικανικός όρος: to threshold

174 **signal second** δεύτερο σήμα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)