

ματος κατά το οποίο το ωφέλιμο φορτίο του δορυφόρου δεν υφίσταται αλλαγές των παραμέτρων λειτουργίας, δηλαδή της θέσης καθενός από τα δύο κάτοπτρα αλλαγής σκοπεύσεως του φασματικού τρόπου κάθε οργάνου, των ωφελίμων αποδόσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μέθοδο.

Σημείωση: Τα δύο τμήματα δεδομένων HRV, που προκύπτουν συγχρόνως από τον SPOT, περιλαμβάνουν και τα βοηθητικά δεδομένα SPOT, που αντιστοιχούν σ' αυτά.

Βλέπε επίσης: segment de données

171 **segment géographique** γεωγραφικά τμήματα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

1. Η παρατηρηθείσα ζώνη η οποία αντιστοιχεί σε ένα τμήμα δεδομένων.
2. Κατ' επέκταση η αναπαράστασή της υπό μορφή αναλογική ή ψηφιακή.

Βλέπε επίσης: intersegment géographique

172 **seuillage** διαβάθμιση κατωτέρων ορίων

Τομέας: Τηλεανίχνευση

Ενεργοποίηση μεθόδων διαβαθμίσεως κατωτέρων ορίων των δεδομένων.

Αγγλοαμερικανικός όρος: thresholding

173 **seuiller** διαβαθμίζω κατώτερα όρια

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Καθορισμός και τοποθέτηση οριακών τιμών με σκοπό να χωρισθούν τα δεδομένα σε ομάδες.

Σημείωση: Οι οριακές αυτές τιμές είναι συχνά ραδιομετρικές τιμές ή συναρτήσεις αυτών ανάλογες, όπως είναι τα πηλίκά αυτών.

Βλέπε επίσης: seuillage

Αγγλοαμερικανικός όρος: to threshold

174 **signal second** δεύτερο σήμα

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Ηχώ που έχει ληφθεί συμπληρωματικά και που οφείλεται σε επιμήκυνση της χρονικής περιόδου που απαιτείται για την επάνοδο των υπό του ραντάρ εκπεμπομένων σημάτων.

Βλέπε επίσης: *trajet multiple*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *second go around*

175 signature spectrale φασματική υπογραφή

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Σύνολο χαρακτηριστικών αναγκαίων και ικανών για την ρύθμιση της αλληλοεπιδράσεως μεταξύ της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της ύλης.

Σημείωση: Μεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών τα πλέον εύχρηστα είναι:

1. Η αντανakλαστικότητα, η ικανότητα εκπομπής, η πόλωση, η ικανότητα εκτροπής κατευθύνσεως.
2. Οι παρατηρούμενες στο σκηνικό φασματικές ιδιότητες των στόχων, οι αναφερόμενες στις φασματικές ακτίνες των χημικών στοιχείων δεν παραμένουν αμετάβλητες στο χώρο χρόνο, ειδικότερα λόγω της επιδράσεως του περιβάλλοντος σε κάποια περιοχή του σκηνικού. Για τον λόγο αυτό η έννοια φασματική υπογραφή όταν αυτή αναφέρεται στους ως άνω στόχους, πρέπει να θεωρείται ως υπεραπλοποιημένη.

Αγγλοαμερικανικός όρος: *spectral signature*

S.M.B. βλ. *scanneur multibande*

176 S.M.B.T.M.

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Βραχυγραφία της έκφρασης: *scanneur multibande pour thèmes multiples.*

Βλέπε επίσης: *scanneur multibande*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *Thematic Mapper (T.M.)*

177 sous-scène υποσκηνικό

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Υποσύνολο σκηνικού που προέρχεται από μέρος ομάδας συλλεκτών.

Αγγλοαμερικανικός όρος: *sub scene*