

Σημείωση: 1. Ο όρος αυτός περιέχει και την εναέριο φωτογραφία.

2. Σήμερα η αεροδιαστημική τηλεανίχνευση δεν γίνεται παρά μόνο με ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Αγγλοαμερικανικός όρος: airborne and spaceborne remote sensing

téledétection électromagnétique βλ. **téledétection**

téledétection spatiale βλ. **téledétection aérospatiale**

T.M. βλ. S.M.B.T.M.

189 **trace du satellite** *ίχνος δορυφορικής τροχιάς*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Ίχνος που διαγράφεται από το σημείο τομής της γεωκεντρικής διεύθυνσεως (από τον δορυφόρο προς την γη) με την επιφάνεια του εδάφους.

Αγγλοαμερικανικός όρος: satellite track

190 **trace instrumentale** *ίχνος του οργάνου*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Ίχνος στο έδαφος του ανιχνευτή που αντιστοιχεί στα κέντρα γραμμής της εικόνας κατά την διάρκεια της διαμορφώσεώς της.

191 **trajet multiple** *πολλαπλή τροχιά*

Τομέας: Τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερσυχνοτήτων

Σύνολο των διαφόρων διαδρόμων που ακολουθεί το ίδιο το σήμα μεταξύ πομπού και δέκτη.

Σημείωση: Η πολλαπλότητα των διαδρόμων προέρχεται κυρίως από την ανομοιογένεια της ατμόσφαιρας και από τις συνθήκες ανακλαστικότητας επί των εμποδίων, οι οποίες προκαλούν πολλαπλούς ήχους.

Βλέπε επίσης: écho-mirage, signal second

Αγγλοαμερικανικός όρος: multiple path

192 **vecteur** *διάνυσμα*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Εναέριο ή διαστημικό όχημα, του οποίου η κατασκευή έχει ως σκοπό να μεταφέρει μια βάση και το ωφέλιμο φορτίο της.

Σημείωση: Στην περίπτωση των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά η βάση χρησιμεύει κάποτε και ως φορέας.

vérité de terrain βλ. *réalité de terrain*

vérité-terrain βλ. *réalité de terrain*

193 verrouillage sur le fouillis σταθεροποίηση πλάτους συχνότητας

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Σταθεροποίηση με κατάλληλο όργανο της ενδιάμεσης συχνότητας στη μέση συχνότητα του πλήθους των συχνοτήτων.

Αγγλοαμερικανικός όρος: clutterlock

194 visée oblique SPOT πλάγια σκόπευση SPOT

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Δορυφόρος SPOT

Σκόπευση με τη βοήθεια του οργάνου HRV διαφορετικής από τις (ημι)κατακόρυφες σκοπεύσεις SPOT.

Σημείωση: Πρόκειται για πλάγιες σκοπεύσεις σ' ένα επίπεδο σχεδόν κάθετο προς εκείνο της τροχιάς.

195 visée quasi verticale SPOT ημικατακόρυφη σκόπευση του SPOT

Βραχυγραφία: visée verticale SPOT

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Δορυφόρος SPOT

Σκόπευση με τη βοήθεια ενός οργάνου HRV όταν ο άξονας του πεδίου δεν απέχει από την κατακόρυφη.

Σημείωση: 1. Κατά συνθήκη θεωρούμε ως πλησίον της κατακόρυφου τις διευθύνσεις σκοπεύσεως, που αντιστοιχούν σε γωνίες λήψεως $-7,5^\circ$ και $7,5^\circ$, δηλαδή στις 25 θέσεις MCV που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των ενδείξεων 35-60, συμπεριλαμβανομένων και των 60° .

2. Υπάρχουν δύο παραστάσεις σκοπεύσεων σχεδόν κάθετες:

– Η κάθετη σκόπευση SPOT σε μονοόργανο (κάθετη σκόπευση V) για την οποία η γωνία περιέχεται μεταξύ $-0,16^\circ$ για το όργανο HRV-1 και $+0,16^\circ$ για το HRV-2.

– Η κάθετη σκόπευση SPOT με δίδυμα όργανα (κάθετη σκόπευση W) για την οποία η γωνία λήψεως εικόνας είναι $-1,96^\circ$ για το όργανο HRV-1 και $+1,96^\circ$ για το HRV-2.

Βλέπε επίσης: visée oblique SPOT

visée verticale SPOT βλ. visée quasi verticale SPOT