

Σημείωση: Στην περίπτωση των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά η βάση χρησιμεύει κάποτε και ως φορέας.

vérité de terrain βλ. *réalité de terrain*

vérité-terrain βλ. *réalité de terrain*

193 verrouillage sur le fouillis σταθεροποίηση πλάτους συχνότητας

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Σταθεροποίηση με κατάλληλο όργανο της ενδιάμεσης συχνότητας στη μέση συχνότητα του πλήθους των συχνοτήτων.

Αγγλοαμερικανικός όρος: clutterlock

194 visée oblique SPOT πλάγια σκόπευση SPOT

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Δορυφόρος SPOT

Σκόπευση με τη βοήθεια του οργάνου HRV διαφορετικής από τις (ημι)κατακόρυφες σκοπεύσεις SPOT.

Σημείωση: Πρόκειται για πλάγιες σκοπεύσεις σ' ένα επίπεδο σχεδόν κάθετο προς εκείνο της τροχιάς.

195 visée quasi verticale SPOT ημικατακόρυφη σκόπευση του SPOT

Βραχυγραφία: visée verticale SPOT

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Δορυφόρος SPOT

Σκόπευση με τη βοήθεια ενός οργάνου HRV όταν ο άξονας του πεδίου δεν απέχει από την κατακόρυφη.

Σημείωση: 1. Κατά συνθήκη θεωρούμε ως πλησίον της κατακόρυφου τις διευθύνσεις σκοπεύσεως, που αντιστοιχούν σε γωνίες λήψεως $-7,5^\circ$ και $7,5^\circ$, δηλαδή στις 25 θέσεις MCV που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των ενδείξεων 35-60, συμπεριλαμβανομένων και των 60° .

2. Υπάρχουν δύο παραστάσεις σκοπεύσεων σχεδόν κάθετες:

– Η κάθετη σκόπευση SPOT σε μονοόργανο (κάθετη σκόπευση V) για την οποία η γωνία περιέχεται μεταξύ $-0,16^\circ$ για το όργανο HRV-1 και $+0,16^\circ$ για το HRV-2.

– Η κάθετη σκόπευση SPOT με δίδυμα όργανα (κάθετη σκόπευση W) για την οποία η γωνία λήψεως εικόνας είναι $-1,96^\circ$ για το όργανο HRV-1 και $+1,96^\circ$ για το HRV-2.

Βλέπε επίσης: visée oblique SPOT

visée verticale SPOT βλ. visée quasi verticale SPOT