

## 711 subject holder

λαβίδα (σταθερότητας)

‘Οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμεύει για νὰ συγχρατεῖ τὰ ἔγγραφα ἐπίπεδα καὶ ἀκίνητα κατὰ τὴν φωτογράφηση

## 712 contrast resolution index

δείκτης διακριτικῆς ίκανότητας

Μέτρο χρησιμοποιούμενο γιὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ εὐδιάκριτου. Σχέση μεταξὺ τῆς πυκνότητας τοῦ βάθους (φόντου) (BD), τῆς πυκνότητας τῆς γραμμῆς (LD) καὶ τῆς ίκανότητας διαχωρισμοῦ λεπτομερειῶν (R) ἐκφράζεται ὡς :  $BD/LD \times R = CR$  δείκτης. “Οπου CR εἶναι ὑψηλότερο μιᾶς καθορισμένης τιμῆς, εἶναι δυνατὴ ἡ εύκρινὴς ἀναγνωση

## 713 block indexing

κατάταξη κατὰ ὅμαδες

Σύστημα διαχωρισμοῦ πληροφοριῶν, καθὼς ἐμφαίνονται στὸ μικροφίλμ σὲ ὅμαδες ποὺ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ εὐδιάκριτους ἀριθμοὺς γιὰ νὰ διευκολύνεται ἡ ἀνεύρεση

## 714 image conversion

μετατροπὴ εἰκόνας

‘Η ἐργασία ἡ λειτουργία τῆς μεταφορᾶς ἡ ἀναπαραγωγῆς μικροεικόνων ἀπὸ ἓνα στάδιο τοῦ συστήματος μικροφωτογράφησης στὸ ἐπόμενο

## 715 image spacing

μεσοδιάστημα εἰκόνων

## 716 first generation image

εἰκόνα πρώτης γενεᾶς

Εἰκόνα κυρίου (πρωτοτύπου) ἔγγραφου ποὺ ἔχει παραχθεῖ ἀπὸ εὐθείας ἀπὸ μιὰ φωτογραφικὴ μηχανὴ

## 717 latent electrostatic image

λανθάνουσα ἡλεκτροστατικὴ εἰκόνα

‘Η ἀποτύπωση ἡλεκτροστατικῆς φόρτισης ποὺ μένει σ’ ἓνα φωτο-ἀγωγὸ ἀφοῦ ἐκτεθεῖ σὲ ἀκτινοβόλο ἐνέργεια, ἡ ποὺ σχηματίζεται σ’ ἓνα ἀπομονωτικὸ μέσο μὲ ἡλεκτροστατικὲς τεχνικές. Μπορεῖ νὰ γίνει ὁρατὸ μὲ μία διαδικασία ξηρογραφικῆς ἐμφάνισης.

## 718 negative image

ἀρνητικὴ εἰκόνα

Φωτογραφικὴ εἰκόνα ὅπου οἱ ἀξίες φωτεινῶν καὶ σκοτεινῶν περιοχῶν τοῦ ἀρχικοῦ θέματος εἶναι ἀντιστραμμένες. Σ’ ἓνα ἀρνητικὸ τὰ φωτεινὰ ἀντικείμενα ἀντιπροσωπεύονται ἀπὸ ὑψηλὲς πυκνότητες καὶ τὰ σκοτεινὰ ἀπὸ χαμηλὲς πυκνότητες.

## 719 negative appearing image

εἰκόνα ἀρνητικῆς ἐμφάνισης

