

- 711 subject holder
λαβίδα (σταθερότητας)
Όποιαδήποτε συσκευή που χρησιμεύει για να συγκρατεί τα έγγραφα επίπεδα και ακίνητα κατά την φωτογράφιση
- 712 contrast resolution index
δείκτης διακριτικής ικανότητας
Μέτρο χρησιμοποιούμενο για τον καθορισμό του ευδιάκριτου. Σχέση μεταξύ της πυκνότητας του βάθους (φόντου) (BD), της πυκνότητας της γραμμής (LD) και της ικανότητας διαχωρισμού λεπτομερειών (R) εκφράζεται ως : $BD/LD \times R = CR$ δείκτης. Όπου CR είναι ύψηλότερο μιᾶς καθορισμένης τιμής, είναι δυνατή ή εύκρινή ανάγνωση
- 713 block indexing
κατάταξη κατά ομάδες
Σύστημα διαχωρισμού πληροφοριών, καθώς εμφανίζονται στο μικροφίλμ σε ομάδες που αναγνωρίζονται από ευδιάκριτους αριθμούς για να διευκολύνεται η ανεύρεση
- 714 image conversion
μετατροπή εικόνας
Η εργασία ή λειτουργία της μεταφοράς ή αναπαραγωγής μικροεικόνων από ένα στάδιο του συστήματος μικροφωτογράφησης στο επόμενο
- 715 image spacing
μεσοδιάστημα εικόνων
- 716 first generation image
εικόνα πρώτης γενεᾶς
Εικόνα κυρίου (πρωτοτύπου) εγγράφου που έχει παραχθεί απ' εὐθείας από μιὰ φωτογραφική μηχανή
- 717 latent electrostatic image
λανθάνουσα ἡλεκτροστατική εικόνα
Η αποτύπωση ἡλεκτροστατικῆς φόρτισης που μένει σ' ἓνα φωτοἄγωγο ἀφοῦ ἐκτεθεῖ σὲ ἀκτινοβόλο ἐνέργεια, ἢ που σχηματίζεται σ' ἓνα ἀπομονωτικό μέσο με ἡλεκτροστατικές τεχνικές. Μπορεῖ νὰ γίνῃ ὁρατὸ με μία διαδικασία ξηρογραφικῆς ἐμφάνισης.
- 718 negative image
ἀρνητική εικόνα
Φωτογραφική εικόνα ὅπου οἱ ἀξίες φωτεινῶν καὶ σκοτεινῶν περιοχῶν τοῦ ἀρχικοῦ θέματος εἶναι ἀντιστραμμένες. Σ' ἓνα ἀρνητικὸ τὰ φωτεινὰ ἀντικείμενα ἀντιπροσωπεύονται ἀπὸ ὑψηλὲς πυκνότητες καὶ τὰ σκοτεινὰ ἀπὸ χαμηλὲς πυκνότητες.
- 719 negative appearing image
εικόνα ἀρνητικῆς ἐμφάνισης