

- 812 rapid selector
ταχύς ἐπιλογέας
Συσκευή ἐναποθήκευσης καὶ ἀνέυρεσης (στοιχείων) ποὺ χρησιμοποιεῖ μικροφίλμ 35 χιλ.
- 813 peak sensitivity
μεγίστη εὐαισθησία
Τὸ μῆκος κύματος φωτὸς ποὺ παρέχει τὴν περισσότερη ἀποτελεσματική ἀντίδραση ἐνὸς φωτοευαίσθητου στρώματος
- 814 core-set
συστροφή τοῦ πυρήνα
Παραμόρφωση ἢ ἐλικοειδὴς συστροφή εὐαισθητοποιημένου προϊόντος ὀφειλόμενη στὴν περιέλιξή του γύρω ἀπὸ ἓνα πυρήνα ἢ ἓνα πηνίο
- 815 protection sheet
προστατευτικὸ φύλλον
Ύλινὸ χρησιμοποιούμενο γιὰ τὴν προστασία καὶ διαφύλαξη τοῦ αὐτοκόλλητου τοῦ δελτίου μὲ θυρίδα πρὶν ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ φιλμ
- 816 diffused light source
πηγὴ διαχεομένου φωτὸς
- 817 printing speed
ταχύτητα ἐκτύπωσης
Ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία ἓνα φωτοευαίσθητο ὑλινὸ ἐκτίθεται στὸ φῶς συνήθως ἐκπεφρασμένη σὲ πόδια ἀνὰ λεπτὸ λειτουργίας τοῦ ἐκτυπωτῆ
- 818 hot spot
κηλὶδα φωτὸς
Μέρος μὲ ἐμφανὴ μεγαλύτερη φωτεινότητα ἀπὸ τὴν περιβάλλουσα περιοχή, π.χ. τὸ κεντρικὸ τμήμα ἄνισα φωτισμένης ὀθόνης συσκευῆς ἀνάγνωσης
- 819 starting solution
διεγέρτης (υτάρτερ)
Διάλυμα βρομιούχων ἀλάτων ποὺ συχνὰ προστίθενται σὲ νωπὴ ἐμφάνιση στὰ ἐμφανιστήρια γιὰ νὰ συγκρατήσῃ τὴν δραστικότητα τῆς ἐμφάνισης, ἕως ὅτου τὰ βρομιούχα ἅλατα ποὺ διαλύονται ἀπὸ τὴ φωτοευαίσθητη ἐπίστρωση φθάσουν σὲ ὀρισμένο ἐπίπεδο
- 821 lens stop
ἄνοιγμα τοῦ διαφράγματος
Ἡ ρύθμιση τοῦ ἀνοίγματος ἐνὸς φακοῦ
- 822 stopping down
κλείσιμο τοῦ διαφράγματος
- 823 stria
ράβδωση