

- 812 rapid selector
ταχύς ἐπιλογέας
Συσκευή ἐναποθήκευσης καὶ ἀνέυρεσης (στοιχείων) ποὺ χρησιμοποιεῖ μικροφίλμ 35 χιλ.
- 813 peak sensitivity
μεγίστη εὐαισθησία
Τὸ μῆκος κύματος φωτὸς ποὺ παρέχει τὴν περισσότερη ἀποτελεσματική ἀντίδραση ἐνὸς φωτοευαίσθητου στρώματος
- 814 core-set
συστροφή τοῦ πυρήνα
Παραμόρφωση ἢ ἐλικοειδὴς συστροφή εὐαισθητοποιημένου προϊόντος ὀφειλόμενη στὴν περιέλιξή του γύρω ἀπὸ ἓνα πυρήνα ἢ ἓνα πηνίο
- 815 protection sheet
προστατευτικὸ φύλλον
Ύλικὸ χρησιμοποιούμενο γιὰ τὴν προστασία καὶ διαφύλαξη τοῦ αὐτοκόλλητου τοῦ δελτίου μὲ θυρίδα πρὶν ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ φιλμ
- 816 diffused light source
πηγὴ διαχεομένου φωτὸς
- 817 printing speed
ταχύτητα ἐκτύπωσης
Ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία ἓνα φωτοευαίσθητο ὑλικὸ ἐκτίθεται στὸ φῶς συνήθως ἐκπεφρασμένη σὲ πόδια ἀνὰ λεπτὸ λειτουργίας τοῦ ἐκτυπωτῆ
- 818 hot spot
κηλίδα φωτὸς
Μέρος μὲ ἐμφανὴ μεγαλύτερη φωτεινότητα ἀπὸ τὴν περιβάλλουσα περιοχή, π.χ. τὸ κεντρικὸ τμήμα ἄνισα φωτισμένης ὀθόνης συσκευῆς ἀνάγνωσης
- 819 starting solution
διεγέρτης (υτάρτερ)
Διάλυμα βρομιούχων ἀλάτων ποὺ συχνὰ προστίθενται σὲ νωπὴ ἐμφάνιση στὰ ἐμφανιστήρια γιὰ νὰ συγκρατήσῃ τὴν δραστικότητα τῆς ἐμφάνισης, ἕως ὅτου τὰ βρομιούχα ἅλατα ποὺ διαλύονται ἀπὸ τὴ φωτοευαίσθητὴ ἐπίστρωση φθάσουν σὲ ὀρισμένο ἐπίπεδο
- 821 lens stop
ἄνοιγμα τοῦ διαφράγματος
Ἡ ρύθμιση τοῦ ἀνοίγματος ἐνὸς φακοῦ
- 822 stopping down
κλείσιμο τοῦ διαφράγματος
- 823 stria
ράβδωση

Ἐλάττωμα ὀπτικοῦ γυαλιοῦ ἢ κυτταρίνης πού συνίσταται σέ ἔντονα καθορισμένες ραβδώσεις διαφανοῦς ὕλικου, πού ἔχει ἐλαφρῶς διαφορετικό δείκτη διάθλασης ἀπό τὸ σῶμα τοῦ ὑπόλοιπου ὕλικου

824 data storage and retrieval system
σύστημα ἀποθήκευσης καὶ ἀνάληψης πληροφοριῶν

825 lens system
σύστημα φακῶν

Δύο ἢ περισσότεροι φακοὶ διευθετημένοι κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ συμπέσει ὁ ἄξονάς τους

827 throat
σχισμὴ εἰσαγωγῆς τοῦ φιλμ

828 lens tissue
χαρτί καθαρισμοῦ φακῶν

Χαρτί χωρὶς κόκκους καὶ χνούδι εἰδικὸ γιὰ τὸν καθαρισμὸ τῶν ἐπιφανειῶν φακῶν καὶ ἄλλων ὀπτικῶν στοιχείων

829 safelight tolerance
ἀνοχὴ σὲ φῶς ἀσφαλείας

Ἡ ἀντοχὴ φωτοευαίσθητων ὕλικῶν, σχετικὰ μὲ χρόνο καὶ ἔνταση, σὲ φῶς ἀσφαλείας, ἐφόσον χρησιμοποιοῦνται τὰ κατάλληλα φίλτρα

830 constant voltage transformer
μετασχηματιστὴς συνεχοῦς τάσης

831 transilluminator
διαφανοσκόπιο

Διάχυτη πηγὴ φωτὸς εὐρείας ἑκτασης ὡς φωτεινὴ τράπεζα

832 charactron tube
λυχνία Χάρακτρον (Charactron)

Ἐμπορικὸ σῆμα τῆς Stromberg-Datagraphix Inc. γιὰ τύπο λυχνίας καθοδικῶν ἀκτίνων μὲ ἐνσωματωμένη μήτρα ἢ δίσκο μὲ συμβολικοὺς χαρακτῆρες μέσω τῶν ὁποίων μιὰ ἡλεκτρονικὴ δέσμη προβάλλει εἰκόνες πάνω στὴ φωσφορικὴ ἐπιφάνεια τῆς ὀθόνης. Αὐτὲς οἱ εἰκόνες εἶναι δυνατόν νὰ μικροφωτογραφηθοῦν

833 unitize
μοναδοποίηση

834 hand viewer
εἰκονοσκόπιο χειρὸς

Μικρὴ, φορητὴ μεγεθυντικὴ συσκευὴ ἀνάγνωσης μικροφίλμ. Ἡ μεγέθυνση εἶναι γενικὰ ἀπὸ 5x - 15x